

MAIOR EOLO 32 KW

Chaudière murale combinée avec système «AQUA CELERIS» à chambre fermée

- Modèle de combustion à chambre fermée.
- Nouveau design moderne.
- Système breveté «AQUA CELERIS»⁽¹⁾
- Groupe hydraulique compact avec système de by-pass réglable
- Allumage et réglage électronique avec carte de commande à microprocesseur intégré
- Raccordement possible avec système de contrôle V2 et sonde extérieur
- Protection contre gel allant jusqu'à -5°C

⁽¹⁾Grâce au système "Aqua Celeris", breveté par Immergas, l'eau chaude sanitaire est disponible instantanément grâce à un micro stockage (2 litres). Lors d'une demande, il fournit immédiatement de l'eau chaude ce qui réduit considérablement le temps d'attente habituel des chaudières instantanées traditionnelles.



Modèle	Dimensions (HxLxP) mm	Poids de l'appareil en kg
Maior Eolo 32	751 x 440 x 340	42,4

Données techniques	Unité de mesure	MAIOR EOLO 32 KW 4 E
Débit calorifique nominal maximal	kW	34,2
Débit calorifique minimal pour eau chaude sanitaire	kW	12,2
Débit calorifique minimal pour chauffage	kW	14,8
Puissance calorifique maximale utile	kW	32,0
Puissance calorifique minimale utile à la production d'eau chaude sanitaire	kW	10,5
Puissance calorifique minimale utile à la production d'eau chaude pour le chauffage	kW	12,9
Rendement à 100% de la puissance calorifique	%	93,5
Rendement à 30% de la puissance calorifique	%	90,7
Débit de gaz (avec gaz naturel) max/min .	m³/h	3,62 / 1,30
Débit pour un service continu (Δt 30°C)	l/min	15,3
Capacité du vase d'expansion	litres	7,5
Index de protection	IP	X5D